
UWAGI:
1. Równolegle z linią kablową układać bednarkę stalową ocynkowaną 25x4.
2. Do latarni usytuowanych w pasie technicznym linii napowietrznej należy stosować słupy kompozytowe fanowe.
3. Słupy fanowe oznaczono literą E (5/1-5/2).
LEGENDA:
PROJ. LATARNIA wys. 4m, wysięgnik 1m/15°, oprawa LED 45,5W
PROJ. LATARNIA wys. 4m, wysięgnik 0,5m/15°, oprawa LED 32,1W
ISTN. LINIAI NAPOWIETRZNA SN
PROJ. KABEL OŚWIETLENIOWY\
PROJ. RURA OSLONOWA
PROJ. SZAFA OŚWIETLENIOWA
PROJ. ZKP W ZAKRESIE PGE
ODLEGŁOŚĆ LATARNI I LINII OŚWIETLENIOWEJ OD GRANICY DRZEWU KOLEJOWEGO
STANLUKS s.c.
Jakub Wróblewski, Tomasz Hübner
ul. Stanisława Noakowskiego 6/2A 01-664 Warszawa
tel. kom. 508 240 620, 502 720 050
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl
Inwestor
Gmina Nowa Sucha
Nowa Sucha 58A, 96-513 Nowa Sucha
Nazwa inwestycji
Budowa kablowej sieci oświetleniowej 0,4kV w sołectwie Mizerka - Stary Żyłn.
Lokalizacja inwestycji
Gmina Nowa Sucha, obr. 0007 Stary Żyłn, dz. nr 1/1, 1/3, 1/5, 351, 2, 412, 411, 612, 611, 78, 118, 114, 111, obr. 0008 Dalegi, dz. nr 115, 149
Treść rysunku
Projekt zagospodarowania terenu.
Oświetlenie drogowe.
Stadium
Projekt budowlano-wykonawczy
Branża
Elektryczna
DATA
NR RYS.
Projektował
Jakub Wróblewski
MAŁOPOLSKA/0/2021
6.07.2021
Opracował
Bartosz Pieprzka
SKALA
E-1
Sprawdził
Tomasz Hübner
MAŁOPOLSKA/0/2021
1:500
potwierdzam zgodność mapy do celów projektowych z oryginałem
MAŁOPOLSKA/0/2021
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Zgodność mapy do celów projektowych z oryginałem stwierdza się na podstawie art. 40 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)
Mapa do celów projektowych została wykonana na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie informatycznym EGIB
Mapa zasadnicza została wykonana w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 7
Układ wysokościowy PL-KRON86-NH
Mapa zasadnicza została wykonana w skali 1:500
Dokładność położenia punktów osnowy pomiarowej względem najbliższych punktów osnowy wyższego rzędu nie przekracza 0,2m
Dokładność położenia punktów sytuacyjnych względem najbliższych punktów osnowy pomiarowej nie przekracza 0,3m
Dokładność wysokościowa punktów sytuacyjnych nie przekracza 0,3m
Mapa zasadnicza została wykonana metodą fotogrametryczną
Mapa zasadnicza została wykonana w roku 2021
Mapa zasadnicza została wykonana przez Geodezyjne Biuro Uprawnień Zawodowych Jakub Wróblewski, Tomasz Hübner
Mapa zasadnicza została zaktualizowana w roku 2021
Mapa zasadnicza została zaktualizowana przez Geodezyjne Biuro Uprawnień Zawodowych Jakub Wróblewski, Tomasz Hübner
Mapa zasadnicza została zaktualizowana na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie informatycznym EGIB