Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne:

1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów.
2. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 18 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane, (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji poprawności działania.
3. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.
4. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem nowym to znaczy nigdy nie używanym, nie aktywowanym przez innego użytkownika w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert.
5. Dla zaoferowanego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne oraz instrukcje obsługi.
6. Zamawiający wymaga by dostarczone licencje na użytkowanie oprogramowania systemowego, którym jest Urząd Gminy Nowa Sucha.

Serwer

Obudowa	
Rodzaj	Rack 1U
Procesor	
Ilość gniazd	2
Rodzina układów	Intel® Xeon® SP
Pamięć cache	8 - 30.25 MB / CPU
Pamięć	
Ilość gniazd	Min. 16
Typ pamięci	DDR4
Max. Taktowanie	2667 MHz
Min. Pojemność	256 GB
Kontroler RAID	
Programowy	Dostępny
Sprzętowy	Dostępny
Poziomy RAID	0/1/10/5/50/6/60
Pamięć cache	Max. 8 GB
Przestrzeń dyskowa	
Rodzaj nośników	SATA, NLSAS, SAS, SSD, PCIe

Ilość nośników	4 x 3.5", 8 x 2.5" lub 10 x 2.5"
Max. Przestrzeń	40 TB
Sposób montażu	Hot-Plug
Gniazda rozszerzeń	
PCIe 3.0	max. 2
Karty pełnowymiarowe	tak
Podzespoły zintegrowane	
Karta sieciowa	1Gb Dual Port
Zdalne zarządzanie	iDRAC9
Zasilanie	
Redundancja	dostępna
Możliwe warianty	1-2 x 550W (Hot-Plug)
Obsługiwane systemy operacyjne	
Linux	Red Hat, SUSE, Ubuntu
Obudowa	
Rodzaj	Rack 1U
Procesor	
Ilość gniazd	3

UPS

UPS	
Moc znamionowa	4200 Watts / 6000 VA
Napięcie	208V
Gniazda	(2) IEC C19
	(8) IEC C13
UPS Input	
Napięcie	Configurable 208V, 200V, 220V, 230V, 240V
Rodzaj wejścia	L6-30P Included
	Hard Wire 3-wire Capable
Estimated Run Time	

Half Load (2100 Watts)	15.8 Minutes
Full Load (4200 Watts)	5.3 Minutes
Other Specs	
Interface Port(s)	Serial (DB-9 RS-232)
	SmartSlot (Dołączona karta zarządzająca)